

## Tehniskā specifikācija HomEvap adiabatiskais mitrinātājs

Piegādātājs	SIA "ARTIVA"
Modelis	Mitrinātājs
Veids	HEPH
Elektrības pieslēgums	230V
Elektrības patēriņš	0.01kw / 0.81kW ar piesildītāju
Mitrināšanas jauda (ūdens)	0 - 4 l/st.
Materiāls	Nedegošs stiklašķiedras materiāls, līmēts ar organisku līmi
Korpuss	EPP, ekstrudētais polipropilēns
Cauruļvadu pievienojums	D 200 (iekšējais)
Ūdens kasete	LegioSafe – patentēta aizsardzība pret legionellām
<b>Vadība</b>	
Mitrināšana	Pulsēšanas režīms no 5% -100%, integrētu elektronisko kontrolieri. Rh% (relatīvā mitruma) un T (sensors).
Ārējās vadības signāls	Bacnet / modbus / on/off/automatic
Ekrāns	HEDISW ekrāns, parāda relatīvo mitrumu un temperatūru. Integrēts relatīvā mitruma Rh% un temperatūras sensors. Vizualizē kļūdu ziņojumu, apkopes un faktisko darbības stāvokli.
Ūdens padeves pieslēgums	¾ iekšējā vītne, 4mm, 1,5m gara caurule komplektā
Kanalizācijas pieslēgums	PVC šļutene D15mm, L=0,5m
Izmēri	335Hx344Bx258D / cauruļvadu spiestlēgumsD200
Svars tukšs / pins	3 kg / 3.8 kg
<b>Piederumi</b>	
Ūdens pievada caurule	¾ iekšējā vītne, 4mm, 1,5m gara caurule komplektā
Kanalizācijas pieslēguma caurule	PVC šļutene D15mm, L=0,5m
Bezvadu vadības panelis	Elektroniskā vadība ar LCD displeju, mitruma/temperatūras sensoru. Modulējošu vadību ar kļūdu, apkopju un stāvokļa indikāciju.
Ūdens filtrācija	LegioSafe – legionellu filtrācijas sistēma integrēta ūdes pievades sistēmā.